



## Mieszadło do beczek CYCLIX 20-40

Airmix® / Akcesoria



- Stać jakość mieszanych materiałów
- Części zwiżane w całości ze stali nierdzewnej
- Wysoki wskaźnik rentowności: brak straty produktu



## Mieszadło do beczek CYCLIX 20-40



Mieszadło CYCLIX o napędzie zębatym przeznaczone jest do mieszania farb w otwartych 20-40-litrowych beczkach. Wyposażone jest w pokrywę ze stali nierdzewnej zamontowaną na pojedynczym słupie podnośnika dla zapewnienia szybkiej zmiany materiału.

Podnośnik jest dostarczany na dużej podstawie co sprawia że jest bardzo stabilny i łatwy w zamontowaniu w kabinach malarskich, istniejących instalacjach lub jako zasadniczy komponent nowych instalacji.



### Tabela danych technicznych

Opis	Wielkość	Jednostka
Prędkość obrotowa	60 - 300 (5 - 90)	t/mn (rpm)
Maksymalne zużycie powietrza	up to 500 (3000 - 8000)	m3/h (cfm)
Farba płynna	Solvent or water-based materials, high solids, etc	

### Wydajność

- ◆ Dwukierunkowy podnośnik o 3 pozycjach dźwigni sterującej dla szybkiego podnoszenia pokrywy mieszadła
- ◆ Szybka zmiana materiału
- ◆ Naoliwiony silnik pneumatyczny: kompaktowy z możliwością dostosowania prędkości, bezpieczna eksploatacja

### Produktywność

- ◆ Regulowana wysokość belki ssącej
- ◆ Przyjazny dla użytkownika
- ◆ Bezpieczne odłączanie mieszadła w momencie kiedy pokrywa jest podniesiona

### Trwałość

- ◆ Pokrywa ze stali nierdzewnej, kompatybilność ze wszystkimi materiałami
- ◆ Rury ssące i powrotne przystosowane do recykulacji



### Oznaczenie

