



Wyposażenie

Opis	Ciśnienie	Dysza	Mocowanie	Uszczelka	Numer części
AS2 60 bar gun with teflon seat	120 bar (1750 psi)	-	1/2 jic	Rulon	135972501
As2 airless® auto. gun w/o tip	60 bar (870 psi)	-	1/2 jic	PTFE	135972001

Airless® AS 2

Automatyczny pistolet natryskowy
Airless®

Airless® / Pistolety automatyczne



- Przepływ cieczy w aluminium i stali nierdzewnej
- Najmniejszy pistolet lakierniczy w swojej kategorii
- Wysoka częstotliwość pracy (otwieranie / zamykanie)




Nasze rynki

Airless® AS 2



Automatyczny pistolet natryskowy Airless®

Natryskowy pistolet automatyczny Airless® SAMES KREMLIN AS 2 to kompaktowe urządzenie z możliwością cyrkulacji



Uszczelnienia Chevron



Airless®

Kompaktowa budowa automatycznego pistoletu lakierniczego umożliwi dopasowanie do indywidualnych warunków instalacji. Natężenie przepływu zależne od wykorzystywanej dyszy rozpylającej.



Tabela danych technicznych

Opis	Wielkość	Jednostka
Maksymalne ciśnienie produktu	120 (1750)	bar (psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza	6 (90)	bar (psi)
Maksymalna temperatura produktu	50 (125)	°C (°F)
Aluminiowa obudowa	•	
Łożysko karbidowe	•	
Wejście produktu	F 1/8 NPS	
Wejście powietrza pilotującego	4x6	

WYDAJNOŚĆ

- ◆ Bardzo drobne rozpylenie przy średnich i dużych natężeniach przepływu, doskonała jakość wykończenia
- ◆ Ograniczone straty ciśnienia dzięki cyrkulacji w pistolecie rozpylającym

PRODUKTYWNOŚĆ

- ◆ Obniżenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu wysokiej produkcji
- ◆ Kompaktowa konstrukcja
- ◆ Wielokrotna wydajność pistoletów na tej samej linii malarskiej

TRWAŁOŚĆ

- ◆ Siedzisko z węgla niklu o wysokiej trwałości
- ◆ Ograniczona ilość części
- ◆ Dysza montowana bezpośrednio na membranie - bez uszczelnienia



Oznaczenie

